



Omschrijving metalen deuromlijstingen, type G

Omschrijving:

- De omlijsting is samengesteld uit stijlen en bovenregels in staalplaat 1,5 mm, breedte 50 mm.
- Het geheel wordt samengebouwt of geschroefd en vastgezet in de muuropening door middel van beugels of met een multiplexstrook.
- De ontvouwing wordt geëpoxyfiëerd in een RAL kleur naar keuze.
- Het voorbehandelingsprocédé voor het epoxyfiëren bestaat uit volgende stappen: alkalische ontvetting, spoelen, ijzerfosfatatie, spoelen en drogen.
- De omlijsting is voorzien van 3 of 4 inox paumelles (H100mm x Ø16mm) op kogellagers, die bevestigd worden met een klemschroef waardoor de paumelles perfect uitgelijnd kunnen worden.
- De slotplaten zijn verkrijgbaar in 4 verschillende types naargelang de positie van het slot in het deurblad.
- Standaard krukhoogte: 1050 mm.
- De aanslagholte wordt voorzien van een akoestisch neopreenprofiel.

Pluspunten

- Dubbelzijdig voorzien van poedercoating (epoxy).
- Een kleurencombinatie van de tegenkanten en de slaglatten is mogelijk.
- Benor gekeurd: RF30 attest droog opgespoten in muren en lichte wanden.
- Uitvoering in inox - RF 30/60 getest volgens NBN 713.020
- De inplanting van de uitlijnbare paumelles beantwoordt exact aan de technische fiches en de Benor Atg documenten.
- De omwisselbare inox schootplaat kan aangepast worden aan de diverse types sloten.
- De RF30 deurgehelen kunnen geplaatst worden na afwerking van vloeren en muren gezien ze droog kunnen geplaatst worden.
- Opvang dikteverschillen op muren tot 10mm (uitgezonderd de 2-delige omlijstingen, type G4 en G5).
- De omlijstingen zijn aangepast aan de standaard voorgefreesde De Coene deurbladen.
- Kitverpakking volgens deurlijst is mogelijk.